
Технические характеристики продукта

Характеристики

RXM040W

Диодный модуль 6…250В



Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Relay
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для защиты
Тип аксессуара/отдельной детали	Модуль защиты
Наименование аксессуара/ отдельной детали	Диод
Совместимость продукта	Контактное гнездо RPZ (1 переключающ.) Контактное гнездо RPZ (2 переключающ.) Контактное гнездо RXZ (2 переключающ.) Контактное гнездо RXZ (3 переключающ.) Контактное гнездо RXZ (4 переключающ.)
Назначение аксессуара/отдельной детали	Реле Zelio RPM Реле Zelio RXM
Напряжение цепи управления	6...250 V пост. ток
Минимальная партия для продажи	20

Дополнительные характеристики

Вес	0,003 кг

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months