г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11

г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11052 Цена в прайсе: 53967 тг.

Блок питания лабораторный Element 305D



Предназначен для работы с различными устройствами. Предусматривает защиту от перенапряжения и короткого замыкания. Может использоваться в производственных и лабораторных условиях.

305D - надежный и высокоточный прибор, снабженный встроенной защитой от перегрузки и короткого замыкания. В случае, если величина тока превышает нормальное значение более, чем на 10%, питание отключается. После устранения всех неисправностей достаточно перезагрузить блок питания для его нормальной работы.

Спецификация

Напряжение на входе: 220B±10% - 50/60Гц

Напряжение на выходе: 0-30B Ток нагрузки: 0-2A / 0-3A / 0-5A

Температурный диапазон: -10°C - 40°C

Относительная влажность: <90%

Температурный коэффициент: ≤300PPm/°C

Пульсация напряжения: ≤1мВ

Пульсация тока: ≤3мА

Устойчивость нагрузки (напряжение): ≤0,01%±2мВ

Устойчивость нагрузки (ток): ≤0,02%±3мА

Размер аппарата: 275х128х162мм