

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 11057**

**Цена в прайсе: 1100 тг.**

**Масло силиконовое ПМС-100, 20мл**



Силиконовое масло используют как жидкий диэлектрик в трансформаторах, конденсаторах. Оно может служить пеногасителем, антиадгезионной смазкой для прессформ. Демпфирующая, амортизационная, гидравлическая жидкость.

Используется также для смазки малонагруженных деталей в узлах трения и качения в приборах, бытовой и оргтехнике.

В автокосметике — для смазывания резиновых уплотнений, гидрофобизирующей обработки высоковольтных проводов и деталей.

В паяльных ваннах — для защиты расплавленного припоя от окисления.

- Абсолютная инертность.
- Разделительная жидкость.
- Гидрофобизатор.
- Внешний вид: прозрачная жидкость.
- Вязкость (в сантистоксах): 100 сСт.
- Рабочая температура: от -40 до +200°C.
- Объем: 20 мл.
- Фасовка: флакон ПЭТ.