

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 11097**

**Цена в прайсе: 352 тг.**

**BT151-650R Тиристор**



BT151-650R - Тиристор 650В, 7.5А

Технические параметры

Максимальное обратное напряжение  $U_{обр.В}$ : 650

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии  $U_{зс.повт.макс.В}$ : 650

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии  $I_{ос.ср.макс.А}$ : 7.5

Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии  $I_{кр.макс.А}$ : 12

Макс. напр. в открытом состоянии  $U_{ос.макс.В}$ : 1.75

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора  $I_{у.от.мин.А}$ : 0.015

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току  $U_{у.от.В}$ : 1.5

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии  $dU_{зс.}/dt, В/мкс$ : 130

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии  $dI/dt, А/мкс$ : 130

Время включения  $t_{вкл.мкс}$ : 2

Рабочая температура,  $С$ : -40...125

Корпус: to220ab