

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11322

Цена в прайсе: 4071 тг.

Катушка нихромовой проволоки 0.3 мм, 50 м



Нихром - основной материал для изготовления нагревательных элементов для электрических печей. Нихром специально разработан для этой цели и поэтому в максимальной степени удовлетворяет всем требованиям к таким материалам.

Свойства нихромовой проволоки:

- нихром - сплав на основе никеля, обладающий высоким электрическим сопротивлением
- максимальная рабочая температура нихромовой проволоки - 1250 °С
- сопротивление нихромовой проволоки зависит от ее диаметра - чем проволока тоньше, тем сопротивление на метр выше

Диаметр: 0,30 мм, круглого сечения

Удельное сопротивление на метр - 12 Ω/м

Нихромовая проволока применяется:

- для изготовления нагревательных спиралей печей обжига и закалки
- для запайщиков в качестве термоножа
- в бытовых приборах - тостерах, электрических чайниках, ветровых обогревателях
- для нагревателей хлебопечей (тандыров)
- для ремонта и модернизации обслуживаемых атомайзеров (испарительных спиралей) электронных сигарет.