

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11429

Цена в прайсе: 496 тг.

Цифровая клавиатура 3x4 (гибкая)



Модуль ввода данных и управления устройством

12 кнопок мембранного типа с нанесёнными на поверхность цифрами и символами. Применима для кодонаторных панелей или любых других проектов требующих внесение данных или включение-отключение функций, сценариев путем нажатия кнопок. С обратной стороны есть возможность снять защитную пленку, поверхность клеящаяся идеально держится на любой глянцевой поверхности.

Шлейф имеет колодку с выходами мама, рекомендуем использовать дополнительные соединительные провода

Контактное сопротивление: 500 (Ω)

Сопротивление изоляции: 100M (Ω)

Необходимая сила нажатия: 150-200N

Время отскока: 1 (мс)

Срок службы: 100 миллионов раз

Рабочая температура: 60 °C

Электронные характеристики:

Максимальные параметры цепи: 35V (DC) 100mA 1W

Контактное сопротивление: 10Ω ~ 500Ω

Сопротивление изоляции: 100 МОм 100V

Электрическая прочность: 250Vrms (50 ~ 60 Гц 1мин)

Срок службы: ≥ одного миллиона раз Тип: тактильные

Механические свойства:

Рабочее давление (чувство прикосновения): 170 ~ 397g (6 ~ 14oz)

Перемещение переключателя: сенсорный Тип: 0.6 ~ 1.5 мм

Параметры окружающей среды:

Рабочая температура: -40 - +80 °C
Температура хранения: -40 - +80 °C
Вибрация: 20G, макс.