

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11750

Цена в прайсе: 4213 тг.

Сухой пленочный фоторезист (Ordyl ALPHA 350 305(300)x1000мм)



Сухие пленочные фоторезисты Ordyl ALPHA 350 разработаны для проявления и удаления в умеренно щелочных растворах.

Они обеспечивают превосходную работу и устойчивость к выщелачиванию во всех обычно используемых в производстве печатных плат ваннах гальванической металлизации.

Alpha 350 обладает высокой устойчивостью к процессам кислого и щелочного травления.

Ordyl ALPHA 350 обладает очень высокой устойчивостью в гальванических ваннах никелирования и золочения.

Ordyl ALPHA 350 чрезвычайно эластичный, обеспечивающий надежное тентирование отверстий даже большого диаметра; хорошее тентирование достигается с резистом толщиной 50 мкм.

Ordyl ALPHA 350 имеет превосходную адгезию и обеспечивает высокий выход годных в технологии изготовления тонких проводников.

Тип: ALPHA 350

Толщина: 50 мкм

Использование: Тентинг, гальванические покрытия медь-олово, олово/свинец, никель/золото, кислое и щелочное травление.

Хранить в условиях отсутствия возможности УФ-облучения при температуре 15 - 20 °C и относительной влажности 40 - 70%.