

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12405

Цена в прайсе: 550 тг.

Клей БФ-4 ГОСТ 12172-74, просрочен



Клей БФ-4 предназначен для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами во всех производственных областях. Клей БФ-4, обладающий большой эластичностью, используется для склеивания материалов, подвергающихся воздействию вибрационных нагрузок, а также изделий, работающих в щелочной среде при низких температурах. Температура эксплуатации от -60 до +60°C.

Клей не подвержен гниению и коррозионным воздействиям, стоек к действию атмосферы, воды масла и бензина, позволяет сократить время склеивания и уменьшить расход клея. Клей БФ-4 огнеопасен

Внимание!

У данного товара истёк срок годности. Был годен до 01/2021.

Внешний вид: Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре +20°C: 25-55

Содержание сухого остатка, %: 10,0-13,0

Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, МПа (кгс/см²), не менее: 19,6 (200)

Изгиб клеевой пленки после отверждения, мм, не более: 1

Термостойкость клеевой пленки, после отверждения и старения: Отсутствие трещин

Коррозионная активность на образцах из алюминиевого сплава: Отсутствие