

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 12406**

**Цена в прайсе: 1177 тг.**

**Клей БФ-2 ГОСТ 12172-74 (100 мл)**



Клей БФ-2 предназначен для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами во всех производственных областях. Клей БФ-2, устойчив в кислых средах при нагревании до 60-80 °С, применяется для склеивания материалов, работающих в условиях повышенной температуры. Температура эксплуатации от -60 до +60°С.

Клей не подвержен гниению и коррозионным воздействиям, стоек к действию атмосферы, воды масла и бензина, позволяет сократить время склеивания и уменьшить расход клея. Клей БФ-2 огнеопасен.

### **Внимание!**

Срок годности товара истёк, однако своих свойств он не потерял. Необходимо перед использованием, тщательно перемешать.

Внешний вид: Прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре +20°С: 25-55

Содержание сухого остатка, %: 14,0-17,0

Предел прочности клеевого соединения при сдвиге, МПа (кгс/см<sup>2</sup>), не менее: 19,6 (200)

Изгиб клеевой пленки после отверждения, мм, не более: 3