

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12680 Цена в прайсе: 110518 тг.

Аппаратура управления RadioLink AT9S 2.4ГГц (9 каналов)



Аппаратура управления RadioLink AT9 - это недорогой вариант аппаратуры с широкими возможностями. Аппаратура поддерживает до 9 каналов управления, которые могут передаваться как в стандартном режиме, так и по S.Bus. Пульт имеет цветной дисплей с разрешением 320x240 пикс, меню имеет приятный интерфейс и легок в освоении даже без инструкции.

Стандартно питание происходит от 8 пальчиковых батареек, но благодаря большому аккумуляторному отсеку, вы можете спокойно установить 3S 2200mAh батарею. Рабочее напряжение 7.4-18V, поэтому блок батареек может быть заменен на 2-4S LiPo аккумулятор. Система поддерживает Failsafe, легко настраиваемый на любой из каналов.

Особенности аппаратуры RadioLink AT9:

- Специальное меню для мультироторов
- Меню для планеров, самолетов и вертолетов
- Выход S. BUS
- Телеметрия (RSSI, Вольтаж RX и ходовой батареи, GPS, температуры, высоты, обороты) при наличии датчиков
- Предупреждения звуком и вибрацией
- Выведенный порт USB для возможности обновления прошивок
- Цветной LCD дисплей с настраиваемой контрастностью
- 4096 точек на каждом канале
- Настраиваемый файл сейв на каждом канале
- Удобное и интуитивное меню настройки (похожее на Futaba 10)
- Дальность действия 900м по земле, более 1500м по воздуху (есть данные о 4км)
- Два слайдера и две крутилки назначаемые произвольно с 5 по 9 канал

- Три трехпозиционных переключателя произвольно назначаемых с 5 по 9 канал
- Отключаемый ВЧ модуль для режима тренера или авиасимулятора
- Время отклика 3 мс (в среднем у аппаратур 20 мс)
- Помехозащищенный протокол DSSS
- Цифровые триммеры
- Идеальная развесовка не требующая балансира

Технические характеристики аппаратуры RadioLink AT9:

- Вес: 880 г
- Размер: 183*193*100 мм
- Модуляция: DSSS
- Напряжения питания: 8.6~15V
- Энергопотребление: <105mA
- Радиус действия: 900м по земле, более 1500м по воздуху
- Количество каналов: 9 каналов
- Экран: 2.8 дюйма 16 цветов , 240*320 pixel
- Частота: 2.4GHz ISM band (2400MHz to 2485MHz)
- Время отклика: 3 мс

Комплектация:

- Аппаратура управления RadioLink AT9
- Приемник R9D 9-ти канальный с выходом S.BUS
- Подробная инструкция на английском
- Рычаг для самоцентрирования ручки газа (применяется при управлении мультироторными системами)