

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 13437      Цена в прайсе: 10890 тг.**

### **DT2234 Цифровой лазерный тахометр высокой точности**



DT2234 цифровой тахометр предназначен для выполнения измерения скорости вращения деталей машин и механизмов. В основу измерения скорости вращения положен принцип подсчета количества импульсов от вращающейся метки за единицу времени. В комплект поставки включены светоотражающие полосы.

Бесконтактный тахометр часто применяют для контроля оборотов коленчатого вала двигателей, или частоты вращения механизмов технологических машин и агрегатов.

К особенностям лазерного тахометра DT2234 можно отнести удобство в применении - большой и контрастный дисплей, яркий лазер позволяет выполнять измерения со значительного расстояния (до 500 мм). Бесконтактный цифровой тахометр DT2234 автоматически сохранит в памяти как максимальное так и минимальное значение частоты вращения. Последнее измеренное значение скорости вращения будет зафиксировано на дисплее после окончания сеанса измерения. Питание цифрового тахометра выполняется от трех 1,5-вольтовых батареек ААА.

#### **ОСОБЕННОСТИ:**

- Большой 5-ти разрядный дисплей с яркой подсветкой
- Бесконтактные измерения
- Мощный лазер обеспечивает 500мм дальность измерения
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений
- Большой дисплей с подсветкой обеспечивает удобство чтения результатов измерения даже в условиях недостаточного освещения
- Функция автоматического выключения позволяет экономить заряд батарей.
- Индикация низкого заряда батарей

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измерения скорости вращения (безконтакт.): 30 до 99 999 RPM

Погрешность: +(0,02%+1 е.м.р)

Разрешение: 0,1 RPM (2,5 до 999,9 RPM)

Дисплей: 5-ти разрядный, ЖКИ

Время измерения: 1 сек

Детектируемое расстояние: до 1,5 м

Питание: три 1,5-вольтовые батарейки AAA

Рабочая температура: 0 °С до 70 °С

Габариты / масса: 130x70x29 мм/ 160 гр

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Лазерный тахометр - 1 шт

Светоотражающие полоски - 1 шт