- г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
- **г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11
- г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



# Артикул: 14151 Цена в прайсе: 1218448 тг.

## Осциллограф 4-х канальный 100 MHz INSTEK GDS-2104A



### Товар по предзаказу. Срок поставки 3-5 недель

Характеристики измерительных приборов:

функция AUTOSET - автоматическая настройка параметров отображения (коэффициент развертки, чувствительность);

математические функции сложения, вычитания, умножения, деления и FFT;

память на 20 параметров настроек;

работа в режиме X-Y, ROLL;

автоматическое измерение множества параметров;

запись 24 настроек измерения;

#### Комплектация:

кабель питания;

программное обеспечение:

щуп осциллографа с делителем 1:1/10:1 - 4 штуки;

#### Интерфейсы:

RS232 USB

Техническая информация:

Тип осциллографа: цифровой;

Частота, МГц: ≤100;

Кол-во каналов: 4;

Длина записи данных в памяти, Мвыб: 2;

Частота обновления, Гвыб./с :100(в реальном времени);

Время нарастания, нс: ≤3,5;

Вид используемого дисплея: LCD 8";

Развертка времени, с/дел. : 1н...100;

Разрешение по вертикали, бит: 8;

Режимы синхронизации: автоматический, нормальный, одиночный;

Входное напряжение питания, В: макс. 300;

Импеданс входа: 1МОм/16пФ;

Чувствительность входа: 1мВ/дел...10В/дел; Переключение режима входа: AC, DC, GND;

Выбор входа синхронизации: АС, DC, НЧ-фильтр, ВЧ-фильтр;

Размеры, мм: 380х220х145;

Вес, кг: 4.2;

Источник питания 100...240В АС, 48...63Гц

Синхронизация переходом через ноль, шириной импульса, нарастающим фронтом импульса,

опадающим фронтом импульса