

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14151 Цена в прайсе: 1218448 тг.

Осциллограф 4-х канальный 100 MHz INSTEK GDS-2104A



Товар по предзаказу. Срок поставки 3-5 недель

Характеристики измерительных приборов:
функция AUTOSET - автоматическая настройка параметров отображения (коэффициент развертки, чувствительность);
математические функции сложения, вычитания, умножения, деления и FFT;
память на 20 параметров настроек;
работа в режиме X-Y, ROLL;
автоматическое измерение множества параметров;
запись 24 настроек измерения;

Комплектация:
кабель питания;
программное обеспечение;
щуп осциллографа с делителем 1:1/10:1 - 4 штуки;

Интерфейсы:

RS232
USB

Техническая информация:
Тип осциллографа: цифровой;
Частота, МГц: ≤ 100 ;
Кол-во каналов: 4;

Длина записи данных в памяти, Мвыб: 2;
Частота обновления, Гвыб./с :100(в реальном времени);
Время нарастания, нс: $\leq 3,5$;
Вид используемого дисплея: LCD 8" ;
Развертка времени, с/дел. : 1н...100;
Разрешение по вертикали, бит: 8;
Режимы синхронизации: автоматический, нормальный, одиночный;
Входное напряжение питания, В: макс. 300;
Импеданс входа: 1МОм/16пФ;
Чувствительность входа: 1мВ/дел...10В/дел;
Переключение режима входа: AC, DC, GND;
Выбор входа синхронизации: AC, DC, НЧ-фильтр, ВЧ-фильтр;
Размеры, мм: 380x220x145;
Вес, кг: 4.2;
Источник питания 100...240В AC, 48...63Гц
Синхронизация переходом через ноль, шириной импульса, нарастающим фронтом импульса, опадающим фронтом импульса