

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14200

Цена в прайсе: 8470 тг.

Цифровой сервопривод Corona DS929HV (7.4v) 2.4кг/ 12.5г/ 0.09сек




Цифровой сервопривод с металлическим редуктором Corona DS929HV (7.4v) 2.4кг/ 12.5г/ 0.09сек.

Сервопривод – механизм, имеющий в своем устройстве специальный датчик, по которому отслеживаются определенные значения, блок управления, двигатель. Задачей устройства является контроль и поддержание параметров во время работы, в зависимости от сигнала, передаваемого в отдельный момент времени.

Технические характеристики:

- Модель: DS929HV
- Рабочее напряжение: 6.0v/7.4v
- Рабочий ток: 200мА/240мА
- Скорость поворота на 60°: 6.0v - 0.10с; 7.4v - 0.09с
- Усилие: 6.0v - 2.2кг/см; 7.4v - 2.4кг/см
- Размеры: 22.5x11.5x24.6мм
- Вес 12.5г
- Ширина мертвой зоны*: ≤3мкс (0.3°)
- Рабочий ход в одну сторону: 40° при сигнале 400 мкс
- Потенциометр: 2-ползунковый, с прямым приводом
- Шариковый подшипник: MR85
- Редуктор: Металл
- Длина провода: 215мм
- Рабочая температура: -20С°/+60С°

Габариты:



A 31 мм

B 23 мм

C 29 мм

D 12 мм

E 32 мм

F 19 мм