

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14818**

**Цена в прайсе: 44 тг.**

**Стабилитрон 1N4735A (6V2) 1Вт, 6,2В Корпус: DO4**



Стабилитроны 1N4735A кремниевые, планарные, мощностью 1 Вт.  
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 6.2 В

Стабилитроны применяются для стабилизации напряжения. Обычно характеризуются током и напряжением стабилизации. Напряжение стабилизации - это интервал при котором стабилитрон способен удерживать напряжение в определенных пределах. При этом важно, чтобы максимальный ток через стабилитрон не превышал допустимого.

Технические параметры

Мощность рассеяния, Вт: 1

Минимальное напряжение стабилизации, В: 5.89

Номинальное напряжение стабилизации, В: 6.2

Максимальное напряжение стабилизации, В: 6.51

Статическое сопротивление  $R_{ст.}$ , Ом: 2

при токе  $I_{ст.}$ , мА: 41

Максимальный ток стабилизации  $I_{ст.макс.}$ , мА: 146

Рабочая температура, °C: -55°...200°

Способ монтажа: в отверстие

Корпус: DO-41