

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14819

Цена в прайсе: 44 тг.

Стабилитрон 1N4734A (5V6) 1Вт, 5,6В Корпус: DO41



Стабилитроны 1N4740A кремниевые, планарные, мощностью 1 Вт.
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 5.6 В

Стабилитроны применяются для стабилизации напряжения. Обычно характеризуются током и напряжением стабилизации. Напряжение стабилизации - это интервал при котором стабилитрон способен удерживать напряжение в определенных пределах. При этом важно, чтобы максимальный ток через стабилитрон не превышал допустимого.

Технические параметры

Мощность рассеяния, Вт: 1

Минимальное напряжение стабилизации, В: 5.32

Номинальное напряжение стабилизации, В: 5.6

Максимальное напряжение стабилизации, В: 5.88

Статическое сопротивление $R_{ст.}$, Ом: 5

при токе $I_{ст.}$, мА: 45

Максимальный ток стабилизации $I_{ст. макс.}$, мА: 162

Рабочая температура, °С: -55°...200°

Способ монтажа: в отверстие

Корпус: DO-41