

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14821

Цена в прайсе: 44 тг.

Стабилитрон 1N4731A (4V3) 1Вт, 4.3В Корпус: DO41



Стабилитроны 1N4731A кремниевые, планарные, мощностью 1 Вт.
Предназначены для стабилизации номинального напряжения 4.3 В

Стабилитроны применяются для стабилизации напряжения. Обычно характеризуются током и напряжением стабилизации. Напряжение стабилизации - это интервал при котором стабилитрон способен удерживать напряжение в определенных пределах. При этом важно, чтобы максимальный ток через стабилитрон не превышал допустимого.

Технические параметры

Мощность рассеяния, Вт: 1

Минимальное напряжение стабилизации, В: 4.085

Номинальное напряжение стабилизации, В: 4.3

Максимальное напряжение стабилизации, В: 4.515

Статическое сопротивление R_{st}, Ом: 9

при токе I_{st}, мА: 58

Максимальный ток стабилизации I_{st, макс.}, мА: 217

Рабочая температура, °С: -55°...200°

Способ монтажа: в отверстие

Корпус: DO-41