

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15056

Цена в прайсе: 1210 тг.

Комплект термоусадочных трубок



Комплект термоусадочных трубок 328 штук.

Применение:

- как изоляция в качестве заменителя изоленды
- восстановление изоляции повреждённых проводов
- для маркировки концов жил кабеля (разноцветная или с буквенными обозначениями)
- в составе термоусаживаемых кабельных муфт
- термоусаживаемые пластмассовые заклепки
- защита от коррозии
- механическая фиксация тонких деталей в сочетании с клеевым соединением в различных устройствах
- декоративное оформление различных предметов и оборудования, замена лакокрасочному покрытию
- обрезинивание конвейерных роликов, катков
- как упаковочный материал
- механическая защита от внешних воздействий топливных и гидравлических систем в автомобилестроении, авиации, химической и нефтеперерабатывающей промышленности
- Материал может усаживаться на предметы со сложным профилем, обеспечивая хорошую электрическую изоляцию и механическую защиту, осуществлять внутреннее полимерное покрытие металлических труб для антикислотной и антищелочной защиты, а в некоторых случаях — герметизацию (трубки с клеевым слоем) и защиту от химических и термических воздействий (трубки из сложных полимеров).

	Количество	Длина	Диаметр
120 шт		40 мм	1 мм

60 шт	40 мм	2 мм
32 шт	40 мм	3 мм
32 шт	40 мм	4 мм
32 шт	40 мм	6 мм
20 шт	80 мм	8 мм
16 шт	80 мм	10 мм
16 шт	80 мм	14 мм

Характеристики:

- Материал: полиолефин.
- Минимальная температура усадки: ± 70 ° С.
- Максимальная температура усадки: максимум ± 110 ° С.
- Рабочая температура: от -55 ° С до $+ 125$ ° С.
- Предел прочности при растяжении: 10,4 МПа.
- Прочность изоляции: 15 кВ / мм