

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15154 Цена в прайсе: 539275 тг.

3D-принтер Tronxy X5SA PRO, 330 × 330 × 400 мм, набор для сборки



Tronxy X5SA PRO — FDM-принтер с областью печати 330 × 330 × 400 мм, направляющими OSG и экструдером Titan. Поддерживает филамент 1,75 мм, включая PLA, ABS и TPU. Подогреваемая платформа, автоматическое выравнивание и сенсорный экран 3,5". Поставляется набором для самостоятельной сборки и настройки.

3D-принтер Tronxy X5SA PRO

Tronxy X5SA PRO предназначен для послойной печати пластиковых моделей по технологии FDM. Рабочая область 330 × 330 × 400 мм позволяет изготавливать корпуса, макеты, прототипы и декоративные изделия. Открытая рама собрана из алюминиевого профиля и металлических деталей.

Особенности

- Направляющие OSG по осям X и Y и экструдер Titan.
- Подогреваемая платформа и датчик автоматического выравнивания.
- Датчик окончания филамента и функция продолжения печати после отключения питания.
- Сенсорный экран 3,5" для управления принтером.
- Печать с карты TF (microSD); предусмотрено подключение к компьютеру USB-кабелем.

Характеристики

- Модель: Tronxy X5SA PRO.
- Технология: FDM.
- Область печати: 330 × 330 × 400 мм.
- Количество сопел: 1; диаметр штатного сопла: 0,4 мм.

- Диаметр филамента: 1,75 мм.
- Поддерживаемые материалы: PLA, ABS, TPU. Режимы подбираются под конкретный материал.
- Рекомендуемая производителем скорость печати: 60 мм/с.
- Формат заданий: G-code; подготовка моделей STL и OBJ в слайсере Cura.
- Питание: 110/220 В AC, 50/60 Гц; выход блока питания: 24 В DC, 15 А.

Сборка и подготовка

Принтер поставляется в разобранном виде. Перед первым запуском необходимо собрать раму и механические узлы, подключить проводку, настроить натяжение ремней, выровнять платформу и установить смещение по оси Z. Автоматическое выравнивание не отменяет первоначальную механическую регулировку. Перед подключением проверьте положение переключателя входного напряжения блока питания.

Используйте принтер в сухом проветриваемом помещении. Во время работы не касайтесь горячего сопла, платформы и движущихся узлов. Перед снятием модели дождитесь остывания.

Комплектация

Набор для сборки одного принтера: детали рамы, направляющие и каретки, двигатели, ремни, печатающая головка, узел подачи Titan, нагреваемая платформа, блок управления с экраном, блок питания, проводка и крепёж. Также предусмотрены кабель питания, USB-кабель, TF-карта с картридером, инструмент, шпатель и пробный филамент. Цвет пробного материала и декоративных элементов может отличаться.