

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15195 Цена в прайсе: 60391 тг.

Антенна Ruba LTE14D30 14dbi



Ruba LTE14D30 - антенна для Altel 4G. Данная модель имеет коэффициент усиления 14 dBi и работает в частотном диапазоне 1770-1840 МГц. Панельная Lte антенна имеет двойную линейную поляризацию, вертикальную и горизонтальную, что значительно улучшает уровень и стабильность приема сигнала, как следствие скорость и качество работы интернета.

С использованием антенны Ruba LTE14D30 скорость интернет-соединения в сети Altel 4G увеличивается в 2-3 раза, а удаление от базы может достигать десятки километров. Ruba LTE14D30 совместима со всеми доступными устройствами Altel 4G, Beeline, Kcell, Tele2, такими как USB-модемы (Huawei E3272, Huawei E3372, Huawei E8278, ZTE MF827), Мобильные Wi-Fi роутеры (ZTE MF90, ZTE MF93D, Huawei E5776, Huawei E5373), маршрутизаторы Ruba X3, Huawei B593, Huawei E5172, ZTE MF28D. Антенна 4G имеет всепогодный морозостойкий корпус из устойчивого к УФ-лучам пластика. Крепеж имеет возможность 3-х осевой настройки в любом пространственном направлении. Антенну можно закрепить, как на стене так и на мачте. В комплекте идут два высокочастотных кабеля LMR400 длиной по 5 м. Только MIMO антенны позволяют выжать максимум из технологии передачи данных 4G. Фактически, это не просто усилитель сигнала, это 2 антенны в одном корпусе, направление поляризации у которых отличается на 90 градусов.

Спецификация:

- Исполнение: уличное;
- Тип оборудования: антенна;
- Дальность действия: 20 km;
- Частотный диапазон: 1.77–1.84 GHz;
- VSWR (КСВ): ≤ 1.5 ;

- НРВW по горизонтали: 30°;
- НРВW по вертикали: 30°;
- Направленность антенны: узконаправленная;
- Разъем для антенны: 2 × N Female;
- МИМО: 2 × 2;
- Поляризация: двойная линейная;
- Усиление антенны: 14 dBi;
- Сопротивление: 50 Ohm;
- Тип кабеля: коаксиальный;
- Диапазоны частот: 1800 MHz;
- Цвет: белый;
- Способ крепления: на стену, на мачту;
- Количество комментариев: 20;
- Класс защиты: IP67;
- Потребляемая мощность (MAX): 100 Watts;
- Рабочая температура: от -45°C до 70°C;
- Рабочая влажность: от 5 до 90%;
- Размеры (Ш×В×Г): 27×27×2.2 cm;
- Корпус: устойчивый к УФ-лучам ABS пластик белого цвета.

Комплектация:

- Антенна;
- 2 х высокочастотных кабеля LMR400 по 5m;
- Крепеж универсальный алюминий;
- Инструкция.