

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15517

Цена в прайсе: 364 тг.

KTC3200BL NPN биполярный транзистор



Транзисторы серии KTC3200 делятся на несколько групп по коэффициенту усиления. Транзистор KTC3200BL имеет коэффициент усиления - в диапазоне от 200 до 700.

Транзистор — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет использовать его для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов.

Спецификация:

- Структура: NPN;
- Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 120 В;
- Напряжение коллектор-база, не более: 120 В;
- Напряжение эмиттер-база, не более: 5 В;
- Ток коллектора, не более: 0.1 А;
- Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.625 Вт;
- Коэффициент усиления транзистора по току (h_{fe}): от 350 до 700;
- Границчная частота коэффициента передачи тока: 100 МГц;
- Корпус: TO-92.

Подключение:

Цоколевка KTC3200BL

1. База
2. Коллектор
3. Эмиттер

