

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15552

Цена в прайсе: 925 тг.

Индикатор уровня заряда литиевой батареи Модуль 4S



Индикатор (тестер) емкости литиевой батареи, модуль 4S, имеет одну ячейку для проверки.

Тестер нужен для проверки емкости литиевых батарей, для тестирования остаточной емкости батарей, для оценки качества ваших смартфонов и кабелей.

Спецификация:

- Типы тестируемых батарей: Li-Po, Li-Ion;
- Количество проверяемых ячеек: 4 элемента/ячейки (4S).

Режимы работы:


- Когда напряжение батареи превышает $N * 3,3$ В, будет отображаться одна полоска индикатора
- Когда напряжение батареи превышает $N * 3,5$ В, будут отображаться две полоски индикатора
- Когда напряжение батареи превышает $N * 3,7$ В, будут отображаться три полоски индикатора
- Когда напряжение батареи превышает $N * 3,9$ В, будут отображаться четыре полоски индикатора
- Когда напряжение батареи меньше, чем $N * 3,3$ В, дисплей из 4 полосок индикатора будет выключен, значит батарею необходимо зарядить.

Примечание: N = количеству ячеек = 4.

Подключение:

- На плате есть два контакта питания с надписями минус(-) и плюс(+);
- Подключите их, используя соединительные провода, к одноименным на батарее;
- Модуль будет в реальном времени отображать уровень заряда батареи.

4 индикатора батарей Цифровой дисплей



Когда количество электричества меньше 25%, светится только красный контур

