

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15656

Цена в прайсе: 430 тг.

Предохранитель керамический ВП2Б-1В, 3.15 А, 250 В, 20x5 мм



Керамические предохранители — элементы защиты электронной аппаратуры, а так же, питающей сети от различных аварийных ситуаций, случающихся при отказе техники. Электрический предохранитель является неотъемлемой частью защиты электроники.

Быстродействующий малогабаритный предохранитель (вставка плавкая) ВП2Б-1В, 3.15А, 250В предназначен для защиты электрических сетей от перегрузок и токов короткого замыкания частотой 50-2000 Гц. Предохранитель керамический цилиндрический 250В, 3.15А, 5*20 мм.

Спецификация:

- Номинальный ток срабатывания: 3,15 А;
- Рабочее напряжение: 250 В;
- Электрическая прочность изоляции: 900 В;
- Диапазон рабочих температур: от -60°С до +100°С;
- Контакты: цилиндрические;
- Материал корпуса: керамика;
- Длина корпуса, мм: 20;
- Диаметр корпуса, мм: 5.

Габариты:



20

Ø 5, керамика