

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10574

Цена в прайсе: 319 тг.

SM15T33A Защитный диод TVS (GFG 5CA)



SM15T33A Защитный диод - TVS 1.5КВт 28.2В

Тип направления: Uni-Directional

Максимальное обратное нейтрализующее напряжение (B): 28.2

Минимальное напряжение пробоя (B): 31.4

Максимальное фиксированное напряжение смещения (B): 59

Максимальный обратный ток утечки (mA): 1

Упаковка: Tape and Reel

Количество элементов на чип: 1

Максимальный импульсный пиковый ток (A): 169

Испытательный ток (mA): 1

Рабочая температура перехода (°C): -65 to 150

Пиковое рассеяние мощности импульса (Вт): 1500

Минимальная рабочая температура (°C): -65

Максимальная рабочая температура (°C): 150

Монтаж: Surface Mount

Package Length (мм): 7.11(MAKC)

Package Width (мм): 6.22(MAKC)

PCB: 2

Название стандартной упаковки: DO-214-AB

Упаковка поставщика: SMC

Число выводов: 2

Форма контакта: J-Lead

Таксономия: ESD Protection Diodes » TVS