

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15856

Цена в прайсе: 2883 тг.

Розетка штепсельная PA16-265, трехместная с заземляющим контактом открытой установки



В Казахстане применяется стандарт напряжения сети 220 и 380В. Бытовые розетки рассчитаны на 220В, силовые промышленные на 380В. Бытовые электророзетки рассчитаны на потребителей с мощностью 3,5 кВт и током до 16А. Этих параметров более чем достаточно для приборов начиная от телевизора и заканчивая стиральной машиной и холодильником.

Электрическая розетка – это разъем для подключения электрических приборов с помощью вилки. Она является частью штепсельного соединения, и состоит из керамической или пластиковой части, не проводящей ток, с зафиксированными пружинными контактами, предназначенными для подсоединения к штырям вилки. Устройство может иметь от 2 до 5 отверстий, каждый из которых отвечает за присоединение отдельной токопроводящей жилы. Согласно стандарту, действующему в странах СНГ и европейских странах, в бытовых розетках имеется два круглых отверстия под фазу и ноль.

По способу установки электрическая розетка может быть:

- Наружной.
- Внутренней.

Наружная электрическая розетка подразумевает самый простой монтаж, поскольку предназначена для соединения кабеля уложенного по поверхности стены. Она не требует штробления стен и скрытой прокладки провода. При подсоединении такой фурнитуры к специфической рыхлой поверхности, к примеру, газобетона или глиняной стены, прямое

крепление не допускается, поскольку конструкция может вырваться вместе с крепежом. В связи с этим зачастую осуществляется монтаж к стене деревянной дощечки, к которой уже присоединяется непосредственно сама электророзетка.

Спецификация:

- Напряжение: 220/250 В;
- Частота тока: 50 Гц;
- Номинальный ток: 16 А;
- Степень защиты: IP 20;
- Климатическое исполнение: УХЛ 4;
- Сечение проводников: от 1,5 до 2,5 мм²;
- Максимальный диаметр подводимого к выключателю кабеля: 16 мм;
- Установочные размеры: 140±0,2x47±0,2 мм;
- Габаритные размеры: 164x65x41 мм.