

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15861

Цена в прайсе: 1596 тг.

Масло силиконовое ПМС-5, флакон ПЭТ-30 мл с капельницей



Кремнийорганическая жидкость малой вязкости ПМС-5, 5 сСт, без запаха, не растворяется в воде, но растворяется в таких веществах, как ацетон, этанол, метанол и этилен-гликоль. Низковязкое силиконовое масло ПМС-5 представляет собой полиметилсилоксановую жидкость линейной химической структуры, используется в машинах и узлах.

Силиконовое масло используют как жидкий диэлектрик в трансформаторах, конденсаторах. Оно может служить пеногасителем, антиадгезионной смазкой для прессформ. Демпфирующая, амортизационная, гидравлическая жидкость. Используется также для смазки малонагруженных деталей в узлах трения и качения в приборах, бытовой и оргтехнике. В автокосметике — для смазывания резиновых уплотнений, гидрофобизирующей обработки высоковольтных проводов и деталей. В паяльных ваннах — для защиты расплавленного припоя от окисления.

Спецификация:

- Абсолютная инертность.
- Разделительная жидкость.
- Гидрофобизатор.
- Внешний вид: прозрачная жидкость.
- Вязкость (в сантистоксах): 5 сСт.
- Рабочая температура: от -50 до +200°C.
- Объем: 30 мл.