

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15862

Цена в прайсе: 793 тг.

Масло силиконовое ПМС-100, флакон ПЭТ-20 мл с кисточкой



Силиконовое масло используют как жидкий диэлектрик в трансформаторах, конденсаторах. Оно может служить пеногасителем, антиадгезионной смазкой для прессформ. Демпфирующая, амортизационная, гидравлическая жидкость.

Масло силиконовое ПМС-100 применяется в механических узлах оргтехники и Hi-Fi радиоаппаратуры. Работает до 6000 об/мин. Абсолютно инертна, в отличие от смазок на нефтяной основе не окисляется и не меняет свойств. Не оказывает воздействия на резиновые, пластмассовые детали, пластик, лакокрасочные покрытия. Особенно рекомендуется для пластиковых шестерен, втулок и других деталей вращения. Рабочая температура от -50° до 200°С.

Спецификация:

- Абсолютная инертность;
- Разделительная жидкость;
- Гидрофобизатор;
- Внешний вид: Прозрачная жидкость;
- Вязкость (в сантистоксах): 100 сСт;
- Рабочая температура: от -50°С до +200°С;
- Объем: 20 мл;
- Фасовка: флакон ПЭТ.