

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10597

Цена в прайсе: 0 тг.

Провод ПЭТВ-2



Провод ПЭТВ-2- медный круглый с эмалевой изоляцией на основе полиэфиров.

ПЭТВ-2 - провод эмалированный, теплостойкий (нагревостойкий), покрытый слоем высокопрочной эмали нормальной толщины (тип 2).

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ провода ПЭТВ-2:

Для обмоток электрических машин, аппаратов и приборов. Температурный индекс - ТИ-130. Минимальная температура окружающей среды -60°C. Допускается эксплуатация проводов при температуре до +200° С включительно.

Изоляция проводов устойчива:

- для марки ПЭТВ-2 к продавливанию при температуре 200±5°C
- к воздействию теплового удара при температуре 155±5°C
- к воздействию кипящей воды
- к воздействию толуола при температуре 60±3°C

Назначение и описание провода ПЭТВ-2:

Провода обмоточные (с эмалевой и стекловолокнистой изоляцией), провода для погружных водозаполненных электродвигателей, для телефонизации и радиофикации сельской местности, для монтажа электрических цепей.

Диаметр

Длина (м)

Провод ПЭТВ-2 (катушка 180г.) (0,2 мм) 610

Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (1 мм) 28

Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,5 мм)	115
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,9 мм)	34
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,8 мм)	43
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,315 мм)	200
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,25 мм)	440
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,16 мм)	940
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,28 мм)	350
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,71 мм)	55
Провод ПЭТВ-2 (катушка 130г.) (0,125 мм)	1280
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,45 мм)	130
Провод ПЭТВ-2 (катушка 200г.) (0,355 мм)	220
Провод ПЭТВ-2 (катушка 180г.) (0,18 мм)	250