

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15983

Цена в прайсе: 771 тг.

Подшипник NSK625, Ø5xØ16x5 мм



Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением соответствует ГОСТ 8882. Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное и осевое в обе стороны. Осевое — до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Уплотнение из пластичного материала защищает полость подшипника от попадания пыли и утечки смазки. Надежность против утечки смазки больше чем у подшипников с защитными шайбами.

Спецификация:

- Международное обозначение: 625 2RS;
- Внутренний диаметр: 5 мм;
- Наружный диаметр: 16 мм;
- Ширина: 5 мм;
- Класс точности: 6;
- Грузоподъемность динамическая (C): 1.76 кН;
- Грузоподъемность статическая (C0): 0.68 кН;
- Частота вращения предельная при пластичной смазке: 37000 об/мин;
- Сепаратор: стальной.