г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11

г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16044 Цена в прайсе: 2530 тг.

Паяльная паста BGA "MECHANIC" MCN-300/XG-50 (жидкое олово) 35г



Одна из лучших паст, особенно для накатки шаров (реболлинга). Применяется для пайки горячим воздухом SMD компонентов и BGA монтажа. Обеспечивает качественную пайку. Остатки флюса после пайки не гигроскопичны, не электропроводны и не вызывают коррозии.

Паяльная паста — механическая смесь порошка припоя, связующего вещества, флюса и некоторых других компонентов. Паяльные пасты широко применяются в радиоэлектронной промышленности для монтажа планарных компонентов на печатную плату. Состав паяльной пасты, состоит из очень мелких частиц micron 25-45, 63% олова и 37% свинца, смешанные с флюсом и различными добавками. Температура плавления 160 — 180 градусов.

Спецификация:

• Модель: MCN-300/XG-50;

• Состав: Sn63/Pb37;

• Размер частиц (микрон): 25-45;

• Macca: 35 г.