

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16144

Цена в прайсе: 22 тг.

Диод Шоттки SS34, 3А, 40В, DO-214АВ



Диод SS34 выпрямительный с барьером Шоттки. Предназначен для применения в быстродействующих импульсных устройствах с максимально допустимый средним прямым током 3.0А. На корпусе со стороны катодного вывода нанесена полоска. Корпус: литой пластиковый корпус DO-214АВ.

Диод Шоттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении. Назван в честь немецкого физика Вальтера Шоттки.

Спецификация:

- Материал: кремний
- Кол-во диодов в корпусе: 1
- Конфигурация диода: Одиночный
- Максимальное постоянное обратное напряжение Vr: 40В;
- Максимальный (средний) прямой ток на диод, If(AV): 3А;
- Максимальное прямое напряжение при Tj=25°C, Vf при If: 500 мВ при 3А;
- Максимальный обратный ток при Tj=25 °С, Ir при Vr: 500 мкА при 40В;
- Рабочая температура: от -55°C до +150°C;
- Корпус: DO-214АВ;
- Вес: 0.47г.

Габариты:

