

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16144

Цена в прайсе: 22 тг.

Диод Шоттки SS34, 3A, 40В, DO-214AB



Диод SS34 выпрямительный с барьером Шоттки. Предназначен для применения в быстродействующих импульсных устройствах с максимально допустимый средним прямым током 3.0А. На корпусе со стороны катодного вывода нанесена полоска. Корпус: литой пластиковый корпус DO-214AB.

Диод Шоттки — полупроводниковый диод с малым падением напряжения при прямом включении. Назван в честь немецкого физика Вальтера Шоттки.

Спецификация:

- Материал: кремний
- Кол-во диодов в корпусе: 1
- Конфигурация диода: Одиночный
- Максимальное постоянное обратное напряжение V_r : 40В;
- Максимальный (средний) прямой ток на диод, $I_f(AV)$: 3А;
- Максимальное прямое напряжение при $T_j=25^{\circ}\text{C}$, V_f при I_f : 500 мВ при 3А;
- Максимальный обратный ток при $T_j=25^{\circ}\text{C}$, I_r при V_r : 500 мкА при 40В;
- Рабочая температура: от -55°С до +150°С;
- Корпус: DO-214AB;
- Вес: 0.47г.

Габариты:

