

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16156

Цена в прайсе: 1210 тг.

Линейный подшипник LM8LUU, (Ø8xØ15x45мм)



Закрытые линейные подшипники являются самыми популярными подшипниками используемыми в технике линейных перемещений.

Подшипник шариковый линейный LM8LUU представляет сборку, совершающую двунаправленное линейное перемещение. Между неподвижным и подвижным элементом узла возникает трение скольжения. Является составной частью системы (механизма) линейного перемещения. Достоинством Подшипник шариковый линейный LM8LUU является существенный КПД, малый температурный нагрев при пусковом режиме, значительная надёжность, оптимальный момент трения, незначительные осевые размеры и высокая плавность перемещения. Изделие способно сохранять работоспособность при высоких температурах и значительных скоростях.



Особенности:

- Низкий уровень трения.
- Минимальный люфт и биение.
- Низким уровнем шума.
- Небольшой расход смазки.
- Износостойкость.
- Длительный срок службы.

Спецификация:

- Обозначение: LM8LUU;
- Размеры, мм: 8x15x45;
- Диаметр внутренний: 8 мм;
- Диаметр наружный: 15 мм;
- Высота: 45 мм;
- Грузоподъемность динамическая (C): 0.43 кН;
- Грузоподъемность статическая (C0): 0.78 кН;
- Количество замкнутых рядов шариков: 4;
- Уплотнение: Есть.