

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10617

Цена в прайсе: 1375 тг.

ЛТИ-120 флюс для пайки 50 мл.



ЛТИ-120 - канифольный активированный флюс для пайки.

Пайка печатных плат происходит не просто быстро, а скорее стремительно. Мощный паяльник с этим флюсом спаяет даже оцинкованное железо. ЛТИ-120 часто называют паяльным лаком из-за защитных свойств остатка флюса. Следует помнить, что не покрытые медные проводники (сегодня уже не встречаются) могут приобрести зеленоватый оттенок, что впрочем не ухудшает электрических свойств, а проводник получает защитное покрытие от окисления. Удаление остатков можно производить с помощью спирта, растворителя, а лучше специальным средством "Растворитель канифоли". Если нет специальных требований к чистоте поверхности, то удаление флюса после пайки не обязательно.

Цвет флюса: от светло-жёлтого до коричневого

Температурный интервал активности: от 180 до 350 с

Состав: 2-пропанол, натуральная древесная канифоль, гидрированная канифоль, канифоль денатурированная эфиром, диспропорционированная канифоль, тэа, гидроксид пентагидродикарбония, диэтиламин солянокислый, ингибиторы коррозии и смачивающие присадки.