г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 16225 Цена в прайсе: 17 тг.

Наконечник трубчатый изолированный (НШВИ) Е2512, красный



Наконечник трубчатый с изоляцией Е2512 применяется для оконцовки медных кабелей и проводов. Монтаж производится методом опрессовки.

Предназначены для оконцевания и повышения степени надежности соединения кабельных проводников сечением 0,5-2.5 мм2. Для достижения наиболее качественного соединения обжим, опрессовка наконечников на проводниках осуществляется поверх изоляционной гильзы при помощи специализированного инструмента.

Изготовлен:

- Наконечник - из меди с электролитическим лужением;
- Изоляция - из полимера не поддерживающего процессов горения

Спецификация:

- Тип: наконечник;
- Сечение провода: от 0.5 до 2.5 мм2;
- Сечение провода AWG: 14;
- Температурный диапазон: от -40°C до +105°C.

Габариты:



- F: 11 мм;
- L: 18,6 мм;
- W: 4,8 мм;
- B: 7 мм;
- D: 2,5 мм;
- C: 2,5 мм.