

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16281 Цена в прайсе: 36564 тг.

Клеци токоизмерительные UNI-T UT203+



Токовые клещи модели UT203+ предназначены для выполнения точных измерений значений переменного тока до 400А (в поддиапазонах до 40А/400А, выбор требуемого поддиапазона выполняется в ручном режиме), напряжения AC/DC до 600 В, сопротивления до 40 МОм, ёмкости до 4мФ, частота до 10 МГц. Особенностью токоизмерительных клещей является разрешение 0,01 мА.

Цифровые токоизмерительные клещи UNI-T UT203+ — надежный прибор для измерения переменного и постоянного напряжения и тока. Цифровые токоизмерительные клещи Uni-T UT203+ измеряют сопротивление, частоту, скважность, а также осуществляют проверку диодов и прозвонку цепи. Токоизмерительные клещи защищены от перегрузки.

Измерительные функции:

- Постоянное и переменное напряжение.
- Постоянный и переменный ток.
- Сопротивление.
- Частота.
- Скважность.
- Прозвонка цепи.
- Проверка диодов.
- Автовыбор диапазона.
- Сохранение данных.
- Режим относительных вычислений.
- Спящий режим.
- Индикатор низкого заряда батареи.

- Максимальный диаметр клещей 28 мм.
- Обновление данных на дисплее 3 раза в секунду.
- Компактность и удобный дизайн.
- Соответствие стандартам электробезопасности IEC 61010 CAT II 600 В, CAT III 300 В.

Спецификация:

- Разрядность шкалы дисплея: 4099 отсчетов;
- Автоматический выбор пределов измерений;
- Переменный ток: от 0,01 мА до 400 А, погрешность $\pm 2\% \pm 5$ единиц счета;
- Постоянное напряжение: от 0,1 мВ до 600 В, погрешность $\pm 0,5\% \pm 2$ единицы счета;
- Переменное напряжение: от 0,001 В до 600 В, погрешность $\pm 0,8\% \pm 5$ единиц счета;
- Частота измеряемого напряжения: от 10 Гц до 60 кГц;
- Сопротивление: от 0,1 Ом до 40 МОм, погрешность $\pm 0,8\% \pm 2$ единицы счета;
- Частота: от 0,01 Гц до 10 МГц, погрешность $\pm 0,1\% \pm 4$ единицы счета;
- Коэффициент заполнения (скважность): от 0,1% до 99,9%, погрешность $\pm 3\% \pm 5$ единиц счета;
- Звуковая прозвонка;
- Тест диодов;
- Измерение максимальных и минимальных значений;
- Фиксация показаний (HOLD);
- Диаметр открытых клещей: 28 мм;
- Режим относительных измерений (REL);
- Индикация разряженной батареи;
- Автоотключение питания через 15 минут бездействия;
- Индикация перегрузки: символ «OL» на дисплее;
- Дисплей: 37x25 мм;
- Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C при отн. влажности менее 45%;
- Питание: батареи: 2 шт. x 1,5 В тип AAA;
- Размеры: 215x63x36 мм;
- Масса: 235 г.

Комплектация:

- Прибор: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации.
- Измерительные провода: 1 пара.(комплект).
- Мягкий чехол: 1 шт.