

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16474 Цена в прайсе: 47521 тг.

Промышленный блок радиуправления Telescrane F21-2S (2 кнопочное, 1 скоростное)



Радиуправление Telescrane F21-2S с двумя одноступенчатыми кнопками нажатия, магнитный переключатель Вкл./ Выкл. и кнопка Пуск.

Данная серия радиуправления «TELECRANE F21-2S» отличается компактными размерами, надежностью, простой конструкцией оборудования, и низкой ценой. Это наиболее удобный вариант для дистанционного управления электрическими лебедками, электротальями, кран-балками малой грузоподъемности. В этой серии радиуправления используется специальный приёмный блок для управления различным оборудованием, в большинстве случаев установленном на автомобильной платформе с электропитанием от 12 до 24 вольт (телескопические вышки, стрелы бетононасосов).

Технические спецификации:

- Частота регулируется заменой кристаллов
- Автоматически настраиваемое выключение
- Кодирование сигнала кодом Хэмминга и уникальным идентификационным кодом.

Пульт управления:

- Две одноступенчатые кнопки нажатия
- Магнитный переключатель Вкл./ Выкл. и кнопка Пуск.
- Светодиодный индикатор уровня заряда батареи
- Ударопрочный корпус

- Сигнальное устройство для сообщения о неисправности
- Работает с 2 батареями AA типа, стандартными или аккумуляторными
- Размеры 130 x 45 x 22 мм
- Вес приблизительно 120 грамм, вкл. батареи

Приемник:

- Корпус с демпфером вибрации
- Оснащен соединительным кабелем
- Стандартное напряжение питания 220 / 380 VAC (напряжение переменного тока)
- Дополнительно: 24, 110 VAC или 12-24 VDC (напряжение постоянного тока)
- Светодиодный индикатор релейных выходов (внутренних)
- Релейные выходы 10 A / 250 VAC; 5 A / 30 VDC
- Размеры 185 x 85 x 85 мм
- Вес приблизительно 550 грамм, искл. кабель

В стандартный комплект поставки входят:

- Пульт управления - x2
- Приемник
- Чехол - x2
- Инструкция по эксплуатации