

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16649**

**Цена в прайсе: 243 тг.**

**Подшипник 6900/RS, (Ø10xØ22x6 мм)**



Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции. Его внутренний диаметр 10 мм, а внешний 22 мм. Высота подшипника 6 мм.

Небольшой шарикоподшипник гораздо более распространен, чем габаритные изделия того же типа. Он эксплуатируется в различных узлах промышленного оборудования и автотракторной техники. Ввиду малых размеров его нелегко заметить, но без него невозможно функционирование целого ряда важных агрегатов и механизмов. Шариковый радиальный однорядный подшипник 6900/RS - это достаточно миниатюрная запасная часть с хорошими техническими характеристиками. Данный однорядный шариковый подшипник, радиальный, закрытый с двух сторон контактными резинометаллическими уплотнениями. Применяет в условиях где подшипниковый узел подвергается неблагоприятным воздействиям среды в процессе эксплуатации: влага, грязь, мелкодисперсные абразивные частицы и другое.