

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16880 Цена в прайсе: 23112 тг.

Лабораторный блок питания YINUA-1502D+



Блок питания лабораторный - это дополненный определённым набором сервисных функций блок питания. С точки зрения метрологии, это измерительный прибор, хранящий эталон как минимум одной физической величины и воспроизводящий её с целью производства электрических измерений в сопрягаемых приборах и их отладки.

Эти устройства широко используются для обеспечения выходного постоянного тока 0-15В и тестирования напряжения 0-49.9В, что используется в ремонте мобильных телефонов или других устройств. Класс 0-500мА обеспечивает более точные результаты теста.

Особенность:

- Выходное напряжение: 0-15В регулируемое, ток: 0-2А/ 0-500мА регулируемый.
- Источник питания постоянного тока YINUA-1502D+ характеризуется высокой стабильностью, высоким качеством и длительным сроком службы.
- Этот полнофункциональный прибор с функцией защиты от короткого замыкания и функцией автоматического восстановления.
- Базовая модель YINUA-1502D+ имеет функцию преобразования тока 5В/15 и оснащена интерфейсом USB.
- Усовершенствованная версия YINUA-1502D+ имеет функцию замера напряжения в диапазоне 0-49.9В.
- Усовершенствованная версия YINUA-1502D+ принимает и посылает сигнал GSM, CDMA, PHS и т.д., и может быть протестирована с помощью данных устройств связи.
- Кроме того, наши обновленные источники питания постоянного тока YINUA-1502D+ имеют функцию проверки включения/выключения, а также функцию выхода 5В или 9В.

Спецификация:

- Рабочая температура: от -20°C до +80°C;
- Габариты: 205x140x200 см.