г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

**г. Алматы,** ул. Байтурсынова 85, блок  $\Gamma$ , офис 11

**г. Астана,** проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



## Артикул: 16918 Цена в прайсе: 1761 тг.

## Герметик 704



Герметик — пастообразная или вязкотекучая композиция на основе полимеров или олигомеров, которую наносят на болтовые, заклепочные и другие соединения с целью предотвращения утечки рабочей среды через зазоры конструкции, гидроизоляции и для герметизации.

Однокомпонентный герметик, нетоксичный, не содержит растворителей, не загрязняет окружающею среду, не вызывает коррозии, устойчив к старению, устойчив к температурам от -60°C до +250°C, отверждающийся при комнатной температуре. Прост в использовании, имеет отличную электрическую изоляцию и сопротивление дуги. Он специально используется для изоляции, склеивания и герметизации электрических нагревательных элементов, паровых утюгов, электрических приборов и так далее. Так же обладает сильной адгезией.

## Применение:

Рабочие части нужно перед склеиванием очистить и просушить, время склеивания от 12 до 24 часов при комнатной температуре. Для отверждения должно быть хорошо продуваемое помещение. Если слой герметика очень толстый, то отверждение может происходить в течении нескольких пней.