

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17009**      **Цена в прайсе: 15401 тг.**

**Импульсный блок питания EDR-120-12, 12В, 10А, 120Вт, с пассивным охлаждением**



EDR - серия источников питания на DIN-рейку в узком корпусе для бюджетного применения. Преобразователи могут применяться в устройствах управления производственными процессами, автоматизации, электромеханических системах.

EDR-120 является экономичным блоком питания 120 Вт устанавливаемым на DIN-рейку, с адаптацией для установки на монтажные рейки TS-35/7,5 или TS-35/15. Корпус блока питания составляет 40 мм в ширину, что позволяет экономить пространство внутри шкафов. Вся серия EDR принимает полный диапазон входного сигнала переменного тока от 90 до 264 В переменного тока и соответствует EN61000-3-2, норме Европейского Союза по гармоническому току.

EDR-120 выпускается в металлическом корпусе, что повышает мощность рассеивания устройства. Эффективность работы до 88.5%, вся серия может работать при температуре окружающей среды от минус 20 до 60 С при конвекции воздуха. Оснащен режимом постоянного тока для предохранения от перегрузки, фурнитуры различных индуктивных или емкостных приложений. Полные функции защиты и соответствующие сертификаты на устройство промышленного управления (UL508, TUV EN60950-1 и т.д.) делают EDR-120 очень конкурентоспособным решением питания для промышленного применения.

#### Спецификация:

- Рабочая температура: от -20°C до +60°C;
- Габариты: 63x125.2x113.5 мм.