

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17069

Цена в прайсе: 3191 тг.

Набор термоусадочных трубок 530 шт



Набор термоусадочных трубок 530 штук.

Применение:

- как изоляция в качестве заменителя изолянта
- восстановление изоляции повреждённых проводов
- для маркировки концов жил кабеля (разноцветная или с буквенными обозначениями)
- в составе термоусаживаемых кабельных муфт
- термоусаживаемые пластмассовые заклепки
- защита от коррозии
- механическая фиксация тонких деталей в сочетании с клеевым соединением в различных устройствах
- декоративное оформление различных предметов и оборудования, замена лакокрасочному покрытию
- обрезинивание конвейерных роликов, катков
- как упаковочный материал
- механическая защита от внешних воздействий топливных и гидравлических систем в автомобилестроении, авиации, химической и нефтеперерабатывающей промышленности
- Материал может усаживаться на предметы со сложным профилем, обеспечивая хорошую электрическую изоляцию и механическую защиту, осуществлять внутреннее полимерное покрытие металлических труб для антикислотной и антищелочной защиты, а в некоторых случаях — герметизацию (трубки с клеевым слоем) и защиту от химических и термических воздействий (трубки из сложных полимеров).

Количество	Длина	Диаметр	Цвет
80 шт	45 мм	1.5 мм	Желтый
80 шт	45 мм	2 мм	Синий
80 шт	45 мм	2 мм	Черный
60 шт	45 мм	3 мм	Зеленый
50 шт	45 мм	4 мм	Красный
50 шт	45 мм	4 мм	Черный
30 шт	45 мм	5 мм	Черный
20 шт	45 мм	6 мм	Желтый
20 шт	45 мм	8 мм	Красный
20 шт	45 мм	10 мм	Зеленый
20 шт	45 мм	10 мм	Синий
20 шт	45 мм	10 мм	Черный

Характеристики:

- Материал: полиолефин.
- Минимальная температура усадки: ± 70 ° С.
- Максимальная температура усадки: максимум ± 110 ° С.
- Рабочая температура: от -55 ° С до $+125$ ° С.
- Предел прочности при растяжении: 10,4 МПа.
- Прочность изоляции: 15 кВ / мм