

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17123 Цена в прайсе: 27391 тг.

Лабораторный блок питания Ваку BK-1502DD



Источник питания BK-1502DD предназначен для работы с пятью различными устройствами, имеет встроенную систему защиты от перенапряжения и короткого замыкания. Может использоваться в производственных и лабораторных условиях.

Компактный одноканальный стабилизированный блок питания с регулировкой выходного напряжения от 0 до 15 В и выходного тока от 0 до 2 А. Легкий и эффективный, подходящий для сервисных и лабораторных работ. В комплекте шнуры для подключения мобильных телефонов.

Функциональные возможности:

- Встроенная система защиты от перенапряжения и короткого замыкания;
- Антистатическое исполнение;
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций;
- Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО;
- Режимы стабилизации тока и напряжения;
- Установка предела по току;
- Удобная установка фиксированного напряжения;
- Возможность параллельного и последовательного соединения двух блоков;
- Защита от переплюсовки и перегрузки;
- Режим динамической нагрузки.

Технические характеристики:

- Напряжение питания: AC220В ±10%, 50Hz;

- Потребляемая мощность: 40 Вт;
- Диапазон регулировки по напряжению: от 0 до 15 В;
- Диапазон регулировки по току: от 0.6 до 2 А;
- Нестабильность по напряжению: 3 мВ;
- Нестабильность по току: 3 мА;
- Защита от короткого замыкания;
- Рабочая температура: от -20°C до +80°C;
- Вес: 1.8кг.