

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17136 Цена в прайсе: 39930 тг.

Комбинированный цифровой прибор Щ-300, Б/У



Предназначен для измерения в лабораторных и цеховых условиях постоянного тока, напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°C и относительной влажности не более 80%.

Прибор Щ-300, изготовлен для районов с тропическим климатом (заводское обозначение Щ300 04.1 **), предназначены для работы в помещениях с кондиционированным воздухом.

Прибор комбинированный цифровой Щ300 предназначен для измерения:

- Постоянного тока от 0,01 нА до 1 А;
- Напряжения постоянного тока от 0,1 мкВ до 1000 В;
- Сопротивления постоянному току от 0,01 Ом до 1 ГОм.

Спецификация:

Измеряемая величина	Пределы измерения	Класс точности
Напряжение	1 мВ	0,2/0,1
	10 мВ	0,1/0,05
	100 мВ; 1; 10; 100 В; 1 кВ	0,05/0,02
Ток	100 нА	0,2/0,1
	1 мкА	0,1/0,05
	10; 100 мкА; 1; 10 мА	0,1/0,02
	100 мА; 1 А	0,1/0,04
Сопротивление	100 Ом; 1; 10; 100 кОм	0,1/0,02
	1; 10 МОм	0,1/0,04
	100 МОм	0,5/0,2
	1 ГОм	1,5/0,5

Быстродействие, преобразований/сек.	25
Число знаков отсчета	5
Выход- код в ТТЛ- уровнях	1-2-4-8
Потребляемая мощность, ВА	25
Диапазон рабочих температур, оС	от + 10 до + 35
Относительная влажность, %	80
Габаритные размеры, мм	110x317x317
Масса, кг	6,0