

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17196

Цена в прайсе: 6678 тг.

PTC Термистор 1К для 3D принтеров с корпусом, 1 м



Датчики PTC используются для защиты от перегрузок по току, выступая в качестве самовосстанавливающихся предохранителей.

Каждая модель термистора изготавливается для эксплуатации в конкретных условиях. Например, датчик PTC для электродвигателей не оказывает сопротивления току, пока устройство работает в штатном режиме. В это время датчик находится в нагретом состоянии, обеспечивая незначительное сопротивление. Как только электродвигатель перестает работать, датчик остывает, а его сопротивление увеличивается. Датчики PTC используются для защиты от перегрузок по току, выступая в качестве самовосстанавливающихся предохранителей. Каждая модель термистора изготавливается для эксплуатации в конкретных условиях. Например, датчик PTC для электродвигателей не оказывает сопротивления току, пока устройство работает в штатном режиме. В это время датчик находится в нагретом состоянии, обеспечивая незначительное сопротивление. Как только электродвигатель перестает работать, датчик остывает, а его сопротивление увеличивается.