

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17201      Цена в прайсе: 13091 тг.**

### **Loctite 243 (50 мл) резьбовой фиксатор средней прочности**



Loctite 243 предназначен для фиксации и герметизации резьбовых соединений, которые требуют разборки стандартными ручными инструментами.

Продукт Loctite 243 - это однокомпонентный резьбовой фиксатор, который полимеризуется при отсутствии воздуха между металлическими поверхностями, предотвращает ослабление и протечки от ударов и вибрации. Тиксотропные свойства продукта уменьшают растекание жидкого состава после нанесения его на поверхность.

Клей обеспечивает надежную фиксацию и может быть использован не только на активных металлах (например, черные металлы, латунь, медь), но и на пассивных материалах (например, нержавеющая сталь, оцинкованные поверхности, алюминий, гальванические покрытия).

Продукт имеет высокую температурную стойкость (до +180 °С) и высокую стойкость к нефтепродуктам. Резьбовой фиксатор Loctite 243 допускает применения на поверхностях, слегка загрязненных различными маслами, такими как, СОЖ, антикоррозионные и моторные масла, защитные масла и смазки.

#### **Особенности:**

- Высокая термостойкость (в 2012 года верхний температурный предел увеличился с +150 до +180°С).
- Допускается нанесение на слегка загрязненные поверхности, например, антикоррозионные и моторные масла, СОЖ и т.п.
- Рекомендуется применять на не требующих отворачивания шпилек блоков цилиндров и корпусов насосов.

- Сертифицирован для контакта с пищей: P1 NSF: 123000.

**Типичные области применения:**

- Эффективен для любых типов металлического резьбового крепежа.
- Исключает ослабление натяга резьбы в условиях вибрации деталей, например, в насосах, болтах двигателей, редукторов или прессов.
- Позволяет производить разборку для ремонта и обслуживания с помощью обычного ручного инструмента.
- Хорошо подходит для слегка замаслянных поверхностей.

**Спецификация:**

- Диаметр резьбы: до М36;
- Прочность: Средняя;
- Скорость: 2 часов;
- Момент срыва для болтов М10 26 Н·м;
- Рабочая температура: от -55°С до +180°С;
- Текучесть: Жидкий.