

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17206

Цена в прайсе: 8086 тг.

Loctite 577 (50мл) уплотнитель труб и резьбовых соединений



Loctite 577 является однокомпонентным, тиксотропным анаэробным резьбовым герметиком средней прочности с ускоренным временем полимеризации. Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.

LOCTITE® 577™ является тиксотропным, что исключает растекание продукта по поверхности после нанесения. LOCTITE® 577™ обеспечивает прочную фиксацию не только на активных металлах (например латунь, медь), но и на пассивных поверхностях, таких как нержавеющая сталь и поверхности с гальваническим покрытием. Продукт полимеризуется в небольших зазорах до 0.25 мм (0.01 дюйма) и обладает устойчивостью к высоким температурам. Допустимо наличие на сопрягаемых поверхностях незначительных масляных или иных загрязнений, образующихся, например, при применении СОЖ, антикоррозийных, защитных и чистящих средств, содержащих ПАВ и ингибиторы коррозии.

Типичные области применения Loctite 577

- Герметик общего назначения для крупной металлической резьбы.
- Пригоден для быстрого нанесения в условиях низких температур, также на неактивных поверхностях.
- Герметизация металлических резьбовых соединений, особенно применим для нержавеющей стали без необходимости поверхностной активации.

Спецификация:

- Продукт: Loctite 577;
- Хим. основа: Метакрилат;
- Цвет: Желтый;

- Макс. диаметр резьбы: M80/R3";
- Диапазон температуры: от -55°C до +150°C;
- Прочность при отворачивании: средняя;
- Момент отворачивания: 11 Н-м;
- Вязкость мПа.С: 16000-33000;
- Тиксотропность: да;
- Сертификаты: DVGW, NSF;
- Фасовка мл.: 50;
- Комментарий: Для металлов, многоцелевой, пищевой допуск.