

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17384

Цена в прайсе: 771 тг.

Подшипник NMB MR63, Ø3xØ6x2.5 мм



Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Защитные шайбы предохраняют подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Спецификация:

- Внутренний диаметр подшипника d : 3 мм;
- Наружный диаметр подшипника D : 6 мм;
- Высота (ширина) подшипника B : 2.5 мм;
- Грузоподъемность подшипника динамическая C : 0,209 кН;
- Грузоподъемность подшипника статическая C_0 : 0,74 кН;
- Предельная частота вращения при пластической смазке: 71000 об/мин;
- Предельная частота вращения при жидкой смазке: 80000 об/мин.