

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17384**

**Цена в прайсе: 771 тг.**

**Подшипник NMB MR63, 3x6x2 мм**



Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Защитные шайбы предохраняют подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

#### **Спецификация:**

- Внутренний диаметр подшипника  $d$ : 3 мм;
- Наружный диаметр подшипника  $D$ : 6 мм;
- Высота (ширина) подшипника  $B$ : 2.5 мм;
- Грузоподъемность подшипника динамическая  $C$ : 0,209 кН;
- Грузоподъемность подшипника статическая  $C_0$ : 0,74 кН;
- Предельная частота вращения при пластической смазке: 71000 об/мин;
- Предельная частота вращения при жидкой смазке: 80000 об/мин.