г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 17548 Цена в прайсе: 2750 тг.

Фотоэлектронный умножитель ФЭУ-37, Б/У

ФЭУ-37 - фотоэлектронный умножитель для спектрометрии гамма-излучений.

Спецификация:

- Область спектральной чувствительности: 220-600нм;
- Область максимальной спектральной чувствительности: 380-420нм;
- Спектральная характеристика: №6;
- Чувствительность фотокатода (при Uпит=125..175В): >30мкА/лм;
- Спектральная чувствительность фотокатода (при Uпит=125..175В): >25мА/Вт;
- Анодная чувствительность:
- - при Uпит=1.2КВ: 10 А/лм;
- - при Uпит=1.5КВ: 100 А/лм;
- - при Uпит=1.8КВ: 1000 А/лм;
- Темновой ток при анодной чувствительности:
- - 10А/лм: <0,03мкА;
- - 100А/лм: <3мкА;
- Ток анода <200мкА;
- Напряжение питания <1.8КВ;
- Пороговая чувствительность при Uпит <1КВ: <2.25*10-12лм/Гц;
- Амплитудное разрешение: <10%.